


Standard- lochbleche

$w=1,5$ $t=3$ $A_0=22,7\%$ Rv 1,5-3



$w=8$ $t=12$ $A_0=40,2\%$ Rv 5-8



$w=8$ $t=12$ $A_0=44,4\%$ Qg 5-8



$w=10$ $t=14$ $A_0=51\%$ Qg 10-14



$w=2 \times L=20$ $t_1=5,4 \times t_2=24$ $A_0=37,5\%$ Lv 2x20



Eurolochung



0,866 · t

60°

Technische Angaben

**Wir bieten Ihnen
Kleinstmengen an Standardlochblechen
mit einer kurzfristigen Lieferzeit an.**

Die Materialien für Standardlochbleche sind:

- ▶ Stahl (St 12-03, St w 22, St 37-2)
- ▶ Edelstahl (1.4301 u.a. einseitig geschliffen Korn 240 mit Folie, 1.4541, 1.4571)
- ▶ Verzinkter Ausführung (St o2 z, sendzimir verzinkt)
- ▶ Nachträglich feuerverzinkt (ab einem Lochdurchmesser von mind. 8 mm)
- ▶ Aluminium (Al 99,5 hh, Almg 3 hh)
- ▶ Messing, Kupfer, Titanzink
- ▶ Kunststoffbeschichtet nach RAL-Farbtönen

Die Abmessungen für Standardlochbleche sind:

- ▶ 1000 x 2000 mm
- ▶ 1250 x 2500 mm
- ▶ 1500 x 3000 mm
- ▶ Zuschnitte aus obigen Maßen

Die Löcher für Standardlochbleche sind:

- ▶ Rundlochung in versetzten Reihen (Rv) mit einem Durchmesser von 0,50 mm bis 50,0 mm
- ▶ Rundlochung in geraden Reihen (Rg) mit einem Durchmesser von 4,50 mm bis 20,0 mm
- ▶ Eurolochung
- ▶ Quadratlochung in geraden Reihen (Qg) von 3,00x3,00 mm bis 25,00x25,00 mm
- ▶ Langlochung in versetzten Reihen (Lv) von 1,00x20,00 mm bis 8,00x25,00 mm
- ▶ Zier- + Musterlochungen (Sterne, Ellipsen, Prägungen, Rechtecke)

Die Materialstärken für Standardlochbleche sind:

- ▶ 0,50 bis 10,0 mm je nach Lochung

Fragen Sie nach unseren Standardlochblechen!



Westfälische Metall-Locherei Franz Fahl GmbH

Lindenstraße 64-66 · 58256 Ennepetal/Germany · Tel.: +49-23 33-97 97 0 · Fax: +49-23 33-97 97 97
Internet: <http://www.fahl-lochbleche.de> · Email: info@fahl-lochbleche.de